

## S+ Short KOMPAKTOWE PROMIENNIKI S+

Promienniki wysokotemperaturowe o zmniejszonej długości obudowy. Pod względem konstrukcyjnym, parametrów technicznych i zastosowań promienniki Short są podobne do standardowych promienników wysokotemperaturowych z serii Ecosun S+. Zmniejszone wymiary obudowy promiennika umożliwiają jego lokalizację np. w małych przestrzeniach między punktami oświetleniowymi. Dołączone uchwyty umożliwiają bezpośrednie zamocowanie promiennika na suficie. Montaż naścienny z wykorzystaniem dodatkowych uchwytów kątowych. Możliwe również zawieszenie promiennika za pomocą linek/tańcuchów. Brak efektu świecenia w ciemnych pomieszczeniach. Promiennik wyposażony w komorę przyłączeniową z listwą zaciskową. Zasilanie napięciem 230V AC w układzie TN-S.



**TABELA DOBORU – ECOSUN S+ Short**

Oznaczenie	Moc [W]	Napięcie zasilania [V]	Wymiary [mm]	Ciężar netto [kg]	Zalecana wysokość zawieszenia [m]
ECOSUN S+ 06 Short	600	230	650×250 x 60	4,0	Dobór indywidualny. Ogrzewanie kubatury: od 5m do 8m
ECOSUN S+ 08 Short	850	230	650×250 x 60	4,0	Ogrzewanie strefowe: od 3,4m do 4,5m



**TABELA DOBORU – AKCESORIA**

Oznaczenie	Opis	Uwagi
UCHWYT KĄT. S+	Komplet 2 uchwytów kątowych dla promienników S+	Mocowanie do standardowego uchwytu promiennika

**DANE TECHNICZNE:**

<i>Moc grzejna:</i>	600W i 850W
<i>Przewód przyłączeniowy:</i>	Brak – zaciski śrubowe, dwustronne max. 6mm <sup>2</sup>
<i>Wejście do komory z zaciskami:</i>	dławik Pg13,5 + otwór z zaślepką
<i>Napięcie zasilania:</i>	230V, 50Hz
<i>Stopień ochrony:</i>	IP44
<i>Klasa ochronności:</i>	I
<i>Element grzejny:</i>	alumiiniowy moduł grzejny z powłoką krzemową
<i>Ilość elementów grzejnych:</i>	2
<i>Max. temperatura otoczenia:</i>	+30°C
<i>Max. temperatura powierzchni:</i>	+80°C (spód) i +380°C (pow. emitująca)
<i>Kąt promieniowania ciepłego:</i>	~180°

**ZASTOSOWANIA:**

- *Ogrzewanie pomieszczeń przemysłowych, rolniczych, magazynowych.*
- *Ogrzewanie hal sportowych, kościołów, sklepów.*
- *Ogrzewanie wydzielonych stref w pomieszczeniach o dużej kubaturze.*

**PRZYKŁAD MONTAŻU:**