



ECOSUN BASIC GŁADKI PROMIENNIK BEZRAMKOWY

Wersja promiennika o gładkiej powierzchni grzejnej wykonanej z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Gładka powierzchnia jest łatwiejsza w utrzymaniu i czyszczeniu co jest szczególnie przydatne w służbie zdrowia oraz dla Użytkowników z astmą lub alergiami. Dzięki wbudowanemu zabezpieczeniu termicznemu możliwy jest montaż promiennika zarówno w pozycji pionowej, na ścianie jak i poziomej, na suficie. Dołączona ramka montażowa umożliwia bezpośrednie zamocowanie promiennika na suficie. Możliwe również zawieszenie promiennika za pomocą czterech linek/łańcuchów, umieszczenie w module systemowego sufitu podwieszanego (panel z krawędzią prostą SK) lub zamontowanie w wycięciu podwieszanego sufitu z płyty gipsowej/pilśniowej, po zastosowaniu dodatkowej ramy podtynkowej. Standardowy kolor biały (RAL9016). Inne kolory, wg palety RAL, dostępne za dodatkową opłatą. Możliwość wykonania nadruku w oparciu o galerię Producenta lub własne zdjęcie. Promiennik wyposażony w 1m przewód przyłączeniowy. Zasilanie napięciem 230V AC w układzie TN-S.



GALLERY



TABELA DOBORU – ECOSUN BASIC

| Oznaczenie | Moc [W] | Wymiary [mm] | Ciężar netto [kg] | Zalecana wysokość zawieszenia [m] |
|------------------------------|---------|--------------|-------------------|-----------------------------------|
| ECOSUN BASIC 300 | 300 | 592x592x30 | 5,0 | 2,5 |
| ECOSUN BASIC 600 | 600 | 1192x592x30 | 9,4 | 2,5 |
| ECOSUN BASIC 850 | 850 | 1192x800x30 | 14,8 | 3,0 |
| ECOSUN BASIC 300 KOLOR | 300 | 592x592x30 | 5,0 | 2,5 |
| ECOSUN BASIC 600 KOLOR | 600 | 1192x592x30 | 9,4 | 2,5 |
| ECOSUN BASIC 850 KOLOR | 850 | 1192x800x30 | 14,8 | 3,0 |
| ECOSUN BASIC 300 Z NADRUKIEM | 300 | 592x592x30 | 5,0 | 2,5 |
| ECOSUN BASIC 600 Z NADRUKIEM | 600 | 1192x592x30 | 9,4 | 2,5 |
| ECOSUN BASIC 850 Z NADRUKIEM | 850 | 1192x800x30 | 14,8 | 3,0 |

TABELA DOBORU – AKCESORIA

| Oznaczenie | Opis | Uwagi |
|----------------------------------|---|---------------------|
| ZAWIESIA ECOSUN | Komplet czterech 2m linek z uchwyty do ECOSUN U/U+/BASIC/K+/IKP/IN/G/E/GS | Możliwość skrócenia |
| RAMA PODTYNK. U/U+/BASIC 300 | Rama podtynkowa do ECOSUN U/U+/BASIC 300 | Kolor biały RAL9016 |
| RAMA PODTYNK. U/U+/BASIC 600/700 | Rama podtynkowa do ECOSUN U/U+/BASIC 600/700 | Kolor biały RAL9016 |
| RAMA PODTYNK. U/U+/BASIC 850 | Rama podtynkowa do ECOSUN U/U+/BASIC 850 | Kolor biały RAL9016 |

**DANE TECHNICZNE:**

| | |
|---|---|
| <i>Moc grzejna:</i> | 300W, 600W i 850W |
| <i>Przewód przyłączeniowy:</i> | 1m; 3-żyłowy |
| <i>Napięcie zasilania:</i> | 230V, 50Hz |
| <i>Stopień ochrony:</i> | IP44 |
| <i>Klasa ochronności:</i> | I |
| <i>Element grzejny:</i> | |
| - promienniki 300W i 600W: | folia grzejna o odporności do 150°C |
| - promiennik 850W: | przewód stałoporowy o odporności do 180°C |
| <i>Max. temperatura otoczenia:</i> | +40°C |
| <i>Max. temperatura powierzchni:</i> | +50°C (spód) i +110°C (pow. emitująca) |
| <i>Wbudowany bezpiecznik termiczny:</i> | nastawa +140°C |
| <i>Kąt promieniowania ciepłego:</i> | 110° |
| <i>Dostępne kolory:</i> | wg palety kolorów RAL lub zdjęcie |

ZASTOSOWANIA:

- *Ogrzewania mieszkań, domów.*
- *Ogrzewanie pomieszczeń biurowych, szpitalnych itp.*
- *Ogrzewanie pomieszczeń przemysłowych, rolniczych.*

PRZYKŁAD MONTAŻU: